

Nombre	Router Inalámbrico TP-Link Archer C20 AC750
Marca	TP-Link
Modelo	Archer C20
SKU	PECTTPARC20
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	WIRELESS
Estándar	Wi-Fi 5
	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz
	IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
	AC750
Velocidad Wi-Fi	5 GHz: 433 Mbps (802.11ac)
	2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
	Casas de 2 dormitorios
Rango Wi-Fi	3 antenas fiias
rango wili	Varias antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más
	direcciones y áreas grandes
	Media
Capacidad Wi-Fi	Doble banda
-	Asignar dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo
Modo de Trabajo	Modo de router
	Modo de punto de acceso
	Modo extensor de rango
	HARDWARE
Procesador	CPU de un solo núcleo
Puertos Ethernet	1 puerto WAN de 10/100 Mbps
	4 puertos LAN de 10/100 Mbps
Botones	Botón WPS / Wi-Fi
	Botón de encendido / apagado
	Botón de reinicio
Energía	9 V 0.6 A
	SEGURIDAD
	WEP
Encriptación Wi-Fi	WPA
	WPA2
	WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
	/

	Cortafuegos SPI
Seguridad Inalámbrica	Control de acceso
	Enlace IP y MAC
	Puerta de enlace de capa de aplicación
Red de Ivitados	Red de invitados de 1 × 5 GHz
	1 red de invitados de 2,4 GHz
	SOFTWARE
D 1	IPv4
Protocolo	IPv6
C 1 1 D 1 1	Filtrado de URL
Control Parental	Controles de tiempo
	IP dinámica
	IP estática
Tipos de WAN	PPPoE
	PPTP
	L2TP
Quality of Service	QoS por dispositivo
	Servidor virtual
NATE 1'	Reenvío de puertos
NAT Forwarding	Activación de puerto
	DMZ UPnP
IDTY	IGMP Proxy
IPTV	IGMP Snooping
	Dirección de reservas
DHCP	Lista de clientes DHCP
	Servidor
	NO-IP
DDNS	Comex
	DynDNS
.,	Aplicación Tether
Management	Página web
	OTROS
	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ u otro
	navegador habilitado para JavaScript
Requerimientos del Sistema	Módem por cable o DSL (si es necesario)
	Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Inter
Certificaciones	FCC, CE, RoHS
-	

Factores ambientales	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)	
	Temperatura de almacenamiento: $-40 ^{\circ}\text{C} \sim 70 ^{\circ}\text{C} (-40 ^{\circ}\text{F} \sim 158 ^{\circ}\text{F})$ Humedad de funcionamiento: $10\% \sim 90\%$ sin condensación	
	Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación	
TEST DATA		
CE: Potencia de Transmisión Wi-I<20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz)		
	5GHz: 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -71dBm;	
	11ac VHT40 MCS9: -66dBm; 11ac VHT80 MCS9:	
Recepción Wi-Fi	-62dBm	
	2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -73dBm;	
	11n HT40 MCS7: -71dBm	
INCLUIDO EN LA CAJA		
	Router Wi-Fi Archer C20	
C + '1 11F	Adaptador de corriente	
Contenido del Empaque	Cable Ethernet RJ45	
	Guía de Instalación Rápida	
Dimensions (An×Pr×Al)	$23 \times 14,4 \times 3,5 \text{ cm}$	
INFORMACIÓN ADICIONAL		
Garantía por el proveedor	3 años	
Fabricado en	China	