



CURE TECH

Nombre	Sistema Wi-Fi TP-Link Mesh Deco E4 2 Pack
Marca	TP-Link
Modelo	DECO E4 2PACK
SKU	PECTTPE4DECOP2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
WIRELESS	
	Wi-Fi 5
Estándar	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
	AC1200
Velocidad Wi-Fi	5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
	Casas de 3 a 4 habitaciones (paquete de 3)
	Tecnología de malla TP-Link
	El backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco y brindar una cobertura perfecta
Rango Wi-Fi	2 × antenas (internas) Varias antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes
	Beamforming Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para ampliar el alcance de Wi-Fi
	Media
	Doble banda
Banda Wi-Fi	Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo
	MU-MIMO Simultáneamente se comunica con múltiples clientes MU-MIMO
	Modo router
Modo de Trabajo	Modo punto de acceso
HARDWARE	
Procesador	CPU Qualcomm
	2 puertos de 10/100 Mbps
Puertos Ethernet	Por unidad deco
	Soporta auto-sensin WAN / LAN
Botones	Botón de reinicio

SEGURIDAD

Cifrado Wi-Fi	WPA-Personal
	WPA2-Personal
Seguridad de la Red	Cortafuegos SPI
	Control de acceso
Red de Invitado	Red de invitados de 1 × 5 GHz
	1 red de invitados de 2,4 GHz

SOFTWARE

Protocolo	IPv4
	IPv6
Control Parental	Filtrado de URL
	Controles de tiempo
Tipo de WAN	IP dinámica
	IP estática
	PPPoE
	PPTP
	L2TP
Calidad de Servicio	QoS por dispositivo
Cloud Service	Actualización de firmware OTA
	ID de TP-Link
	DDNS
NAT Forwarding	Port Forwarding
	UPnP
IPTV	Proxy IGMP
	Inspección IGMP
	Puente
	Etiqueta VLAN
DHCP	Dirección de reservas
	Lista de clientes DHCP
	Servidor
DDNS	TP-Link
Gestión	Deco App

OTROS

Requisitos del sistema	Android 4.4 o posterior iOS 9.0 o posterior
Certificaciones	CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación

TEST DATA

Poder de Transmisión Wi-F	CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz)
	FCC: <30 dBm

INCLUIDO EN LA CAJA

Contenido del Empaque	Deco E4 (paquete de 2) 2 unidades Deco E4R 1 cable Ethernet RJ45 2 adaptadores de corriente 1 guía de instalación rápida
-----------------------	--

Dimensions (Al×Pr×An)	(9,07 × 9,07 × 19 cm)
-----------------------	-----------------------

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía	3 años
Fabricado en	China