



Nombre	Sistema Wi-Fi TP-Link Mesh Deco M4 3 Pack AC1200
Marca	TP-Link
Modelo	DECO M4 3 PACK
SKU	PECTTPM4DECOP3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ALIMENTACIÓN	
Entrada del adaptador AC	100-240V ~ 50/60Hz 0.4A
Salida del adaptador AC	12V 1.2A
HARDWARE	
Procesador	Qualcomm CPU
Interface	2 Puertos Gigabit Ethernet Ports (WAN/LAN auto-detección)
Botón	1 botón de reset en la parte inferior
Fuente de Alimentación Externa	12 V/1.2 A
Tipo de Antena	2 antenas internas de doble banda por unidad Deco
WIRELESS	
Estándares inalámbricos	IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Frecuencia	2.4 GHz y 5 GHz
Tasa de Señal	300 Mbps en 2.4 GHz 867 Mbps en 5 GHz
Potencia de Transmision	FCC: <30 dBm CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz)
Seguridad Inalámbrica	WPA-PSK/WPA2-PSK
Funciones Avanzadas	Modo Router/ Punto de Acceso Respaldo Ethernet Opcional Red de Invitados Tecnología TP-Link: MU-MIMO Auto Path Selection Self-Healing AP Steering Band Steering Beamforming
SOFTWARE	

Calidad de servicio	WMM
IPv6	Soportado
WAN	Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP
Administración	Gestión Local y Remota
DHCP	Servidor, Cliente
Port Forwarding	Soportado
Control de Acceso	Blacklist
Seguridad de cortafuegos	SPI Firewall
Protocolos	Soporta IPv4 y IPv6
Características Avanzadas	Control Parental
	Calidad de Servicio (QoS)
Funciones Avanzadas	Reportes Mensuales
	Actualización automática de FW
	Expande el Wi-Fi agregando más unidades Deco
Red de invitados	1 x red de Invitados 2.4GHz
	1 x red de Invitados 5GHz
Beamforming	Soportado
APP	Fácil Configuración vía Deco App
OTROS	
Certificación	CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
Requisitos de Teléfono Inteligente / Tableta	iOS 9.0 or later, Android 4.4 or later
Condiciones ambientales	Temperatura de Operación: 0°C~40°C (32°F~104°F)
	Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
	Humedad de funcionamiento: 10%~90% non-condensing Humedad de almacenamiento: 5%~90% non-condensing
INCLUIDO EN LA CAJA	
Contenido del Paquete	Deco M4 (3-pack):
	3 Unidades Deco
	1 RJ45 Cable Ethernet
	3 adaptadores de corriente 1 guía de instalación rápida
Dimensiones (Al×Pr×An)	19 x 9,07 x 9,07 cm
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Garantía por el proveedor	3 años
Fabricado en	China