



Nombre	Sistema Wi-Fi TP-Link Mesh Deco M5 2 Pack AC1300
Marca	TP-Link
Modelo	DECO M5 2 PACK
SKU	PECTTPM5DECOP2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

WIRELESS

	Wi-Fi 5
Estándar	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
	AC1300
Velocidad de Wi-Fi	5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 400 Mbps (802.11n)
	Casas de 3 a 5 dormitorios (paquete de 3) Tecnología de malla TP-Link El backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco y brindar una cobertura perfecta
Rango de Wi-Fi	4 × antenas (internas) Varias antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes Beamforming Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para ampliar el alcance de Wi-Fi
	Media Doble banda
Ancho de banda	Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo MU-MIMO Simultáneamente se comunica con múltiples clientes MU-MIMO
Working Modes	Modo router Modo punto de acceso

HARDWARE

Procesador	CPU Qualcomm de cuatro núcleos a 717 MHz
Puerto ethernet	2 × puertos Gigabit *Por unidad deco Admite detección automática de WAN / LAN
Buttons	Botón de reinicio

SEGURIDAD

WiFi Encryption	WPA-Personal WPA2-Personal
Seguridad inalámbrica	Cortafuegos SPI Control de acceso HomeCare Antivirus Comprobador de sitios maliciosos Prevención de intrusiones en puertos Aislamiento de dispositivos infectados Notificación y registro
Guest Network	Red de invitados de 1 × 5 GHz 1 red de invitados de 2,4 GHz
SOFTWARE	
Protocolo	IPv4 IPv6
Control parental	Controles parentales HomeCare™ Perfiles personalizados Filtrado de contenido Filtrado de URL Límite de tiempo Horario (hora de dormir) Log Insight Monitor de uso Reportes mensuales
Tipo de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad de Servicio	QoS HomeCare™ QoS por dispositivo
Cloud Service	QoS por aplicación Actualización de firmware OTA ID de TP-Link

	DDNS
NAT Forwarding	Port Forwarding UPnP
IPTV	Proxy IGMP Inspección IGMP Puente Etiqueta VLAN
DHCP	Dirección de reservas Lista de clientes DHCP Servidor
DDNS	TP-Link
Gestión	App Deco
OTROS	
Requisitos del Sistema	Android 4.4 o posterior iOS 9.0 o posterior
Certificaciones	CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
Factores Ambientales	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación
TEST DATA	
Potencia de Transmisión Wi-Fi	CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm
INCLUIDO EN LA CAJA	
Contenido del Empaque	Deco M5 (paquete de 2) 2 Unidades Deco M5 1 Cable Ethernet RJ45 2 Adaptadores de corriente 1 Guía de instalación rápida
Dimensions (An×Pr×Al)	12 × 12 × 3,8 cm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía por el proveedor 3 años

Fabricado en China