



Nombre	Router inalámbrico TP-Link TL-WR940N 450Mbps
Marca	TP-Link
Modelo	WR940N
SKU	PECTTPWR940N
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
WIRELESS	
Estándar	Wi-Fi 4 IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Velocidad Wi-Fi	N450 2.4 GHz: 450 Mbps (802.11n)
Rango Wi-Fi	2 Bedroom Houses 3× Fixed Antennas Múltiples antenas forman un conjunto de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes
Capacidad Wi-Fi	Legacy
Modos de Trabajo	Router Mode Access Point Mode Range Extender Mode
HARDWARE	
Procesador	Single-Core CPU
Puertos Ethernet	1× 10/100 Mbps WAN Port 4× 10/100 Mbps LAN Ports
Botones	WPS/Wi-Fi Button Power On/Off Button Reset Button
Energía	9 V 0.6 A
SEGURIDAD	
Cifrado Wi-Fi	WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
Seguridad de Red	SPI Firewall Control de acceso IP & MAC Binding Application Layer Gateway
Red de invitados	1× 2.4 GHz red invitado

SOFTWARE

Protocolos	IPv4 IPv6
Control parental	URL Filtering Time Controls
Tipos de WAN	Dynamic IP
	Static IP
	PPPoE
	PPTP L2TP
Calidad de Servicio	QoS por dispositivo
NAT Forwarding	Virtual Server
	Port Forwarding
	Port Triggering
	DMZ UPnP
IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping
	Address Reservation
DHCP	DHCP Client List Server
	NO-IP
DDNS	Comex DynDNS
	Tether App Webpage

OTROS

Requisitos del sistema	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, or other JavaScript-enabled browser Cable or DSL Modem (necesario)
Certificaciones	FCC, CE, RoHS
Factores ambientales	Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F ~104°F)
	Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)
	Humedad funcionamiento: 10%~90% sin condensación
	Humedad almacenamiento: 5%~90% sin condensación

TEST DATA

Potencia de transmisión Wi-Fi	CE:<20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm
-------------------------------	----------------------------------

	450M: -68dBm@10% PER
	216M: -70dBm@10% PER
	130M: -78dBm@10% PER
Sensibilidad de recepción WiFi	54M: -74dBm@10% PER
	11M: -85dBm@8% PER
	6M: -88dBm@10% PER
	1M: -93dBm@8% PER

INCLUIDO EN LA CAJA

	Wi-Fi Router TL-WR940N
Contenido del Paquete	Adaptador de corriente
	Cable ethernet RJ45
	Guía de instalación rápida

Dimensiones (An x Pr x Al)	(23cm × 14.4cm × 3,5cm)
----------------------------	-------------------------

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía por el proveedor	3 años
Fabricado en	China