



CURE TECH

Nombre	Router Inalámbrico TP-Link MR6400 4G LTE 300 Mbps
Marca	TP-Link
Modelo	MR6400
SKU	PECTTPMR6400
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
HARDWARE	
Puertos	3 puertos LAN de 10/100 Mbps, 1 puerto LAN / WAN de 10/100 Mbps, 1 ranura para tarjeta Nano SIM
Botones	Botón WPS/Reset, Botón Wi-Fi On/Off y Botón Power On/Off
Fuente de alimentación externa (UE)	9V/0.85A
Tipo de Antena	2 antenas 4G LTE desmontables externas
WIRELESS	
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Frecuencia	2.4GHz
Tasa de Señal	300Mbps en 2.4GHz
Sensibilidad de Recepción	11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm
Potencia de Transmisión	CE: <20dBm(2.4GHz)
Funciones Inalámbricas	Habilitar/Deshabilitar la Emisión Inalámbrica, WMM y Estadísticas Inalámbricas
Respaldo WAN	Si
Seguridad Inalámbrica	Encriptaciones 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK
Tipo de Red	4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600 MHz) TDD-LTE (2300/2500/2600 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100 MHz)
SOFTWARE	
Calidad de Servicio	WMM, QoS
Modo de Funcionamiento	Router 3G/4G y Router Inalámbrico
Gestión	Control de acceso, gestión local, gestión remota
Tipo de Conexión WAN	IP Dinámica/Estática/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Acc
DHCP	Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation
Reenvío de Puertos	Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP y DMZ
DNS Dinámico	TP-Link DDNS, DynDns, NO-IP

VPN Pass-Through	PPTP, L2TP, IPSec
Control de Acceso	Controles parentales, control de gestión local, lista de hosts, control de acceso
Seguridad Firewall	Vinculación de direcciones DoS, SPI Firewall, IP y MAC
Protocolos	Soporta IPv4 e IPv6
Red de Invitados	1 Red de Invitados en 2.4GHz
Servidor VPN	PPTP VPN, OpenVPN
OTROS	
Certificaciones	CE, RoHS
Requisitos del sistema	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista TM o Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux, Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, navegador Safari 4.0 o superior, u otros navegadores habilitados para Java Tarjeta micro SIM
Condiciones ambientales	Temperatura de Funcionamiento: 0°F~40°F (32°F ~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°F~70°F(-40°F ~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación
INCLUIDO EN LA CAJA	
Contenido del Paquete	Router 4G LTE Inalámbrico N a 300Mbps, TL-MR6400 Cable Ethernet RJ45 Fuente de Alimentación Guía de Instalación Rápida
Dimensiones An x Pr x Al	17,4 x 12,45 x 3,5 cm
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Garantía por el proveedor	3 años
Fabricado en	China