



# CURE TECH

<b>Nombre</b>	<b>Sistema Wi-Fi TP-Link Mesh Deco X60 3 Pack AX3000</b>
---------------	----------------------------------------------------------

Marca	TP-Link
-------	---------

Modelo	DECO X60 3 PACK
--------	-----------------

SKU	PECTTPX60DECOP3
-----	-----------------

<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	
----------------------------------	--

<b>WIRELESS</b>	
-----------------	--

Estándares	WiFi 6
	IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
	IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Velocidades Wi-Fi	AX3000
	5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax)
	2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

Rango Wi-Fi	Casas de 4-7+ habitaciones (paquete de 3)
	Tecnología de malla TP-Link
	El backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco y brindar una cobertura perfecta
	Antenas 4x (internas)
Múltiples antenas forman un conjunto de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas más grandes	
Formación de haces Concentra la fuerza de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el alcance WiFi	

Capacidad Wi-Fi	Alto
	Banda dual
	Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo
	MU-MIMO
	Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO
OFDMA	
Se comunica simultáneamente con múltiples clientes WiFi	
6 Streams	
Ancho de banda más que suficiente para los dispositivos	

Modos de Trabajo	Modo de enrutador
	Modo de punto de acceso

<b>HARDWARE</b>	
-----------------	--

Puertos Ethernet	2 × Puertos Gigabit *Por unidad Deco Admite detección automática de WAN/LAN
Botón	Botón de reinicio
Fuerza	12 V = 2 A
<b>SEGURIDAD</b>	
Cifrado Wi-Fi	WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal
Seguridad de la red	Cortafuegos SPI Control de acceso HomeCare™ Antivirus Comprobador de sitios maliciosos Prevención de intrusiones en puertos Aislamiento de dispositivos infectados
Red de invitados	Red de invitados de 1 × 5 GHz 1 red de invitados de 2,4 GHz
<b>SOFTWARE</b>	
Protocolos	IPv4 IPv6
Controles parentales	Controles parentales HomeCare™ Perfiles personalizados Filtrado de contenido Filtrado de URL Límite de tiempo Horario (hora de dormir) Log Insight Monitor de uso Reportes mensuales
Tipos de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad de servicio	QoS HomeCare™ QoS por dispositivo

	QoS por aplicación
	Actualización de firmware OTA
Servicio de almacenamiento en la nube	ID de TP-Link
	DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos
	UPnP
DHCP	Dirección de reservas
	Lista de clientes DHCP
	Servidor
DDNS	Enlace TP
Administración	Decoración de aplicaciones
<b>DATOS DE PRUEBA</b>	
Potencia de Transmisión Wi-Fi	CE: <20 dBm (2,4 GHz) <23 dBm (5 GHz)
	FCC: <30 dBm (2,4 GHz) <30 dBm (5 GHz)
<b>OTROS</b>	
Requisitos del sistema	Android 5.0 o posterior iOS 9.0 o posterior *Nota: Los requisitos mínimos del sistema se actualizarán junto con las actualizaciones de la aplicación, sujeto a la información del sitio web oficial.
Certificaciones	CE, FCC, CI, RoHS, RCM, JPA, JRF, VCCI
Condiciones ambientales	Temperatura de funcionamiento: 0 °C~40 °C (32 °F ~104 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °C~70 °C (-40 °F ~158 °F) Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación
<b>INCLUIDO EN LA CAJA</b>	
Contenido del Paquete	Deco X60 (3-pack): 3 Unidades Deco 1 RJ45 Cable Ethernet 3 adaptadores de corriente 1 guía de instalación rápida
Dimensiones An x Pr x Al	11 x 11 x 11,4 cm

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Garantía por el proveedor	3 años
Fabricado en	China