



# CURE TECH

<b>Nombre</b>	<b>DVR 08 Canales Hikvision con Audio Full HD 1080P</b>
---------------	---

Marca	Hikvision
-------	-----------

Modelo	DS-7208HGHI-K1
--------	----------------

SKU	PECTHK7208HGHIK1
-----	------------------

<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
----------------------------------

<b>DETECCIÓN DE MOTIVIMIENTO 2.0</b>
--------------------------------------

Análisis de personas/vehículos	La detección de movimiento basada en Motion Detection 2.0 está habilitada de forma predeterminada para todos los canales analógicos, puede clasificar humanos y vehículos, y reducir extremadamente las falsas alarmas causadas por objetos como hojas y luces; Se admite la búsqueda rápida por objeto o tipo de evento.
--------------------------------	---

<b>GRABACIÓN</b>
------------------

Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
---------------------	---

Resolución de codificación	Para acceso a transmisión de 1080p: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF
	Para acceso a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
	Para acceso a secuencias SD: WD1/4CIF/VGA/CIF

Cuadros por Segundo	<i>Convencional:</i>
	Para acceso a transmisión de 1080p: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@15 fps
	Para acceso a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@15 fps
	Para acceso a transmisión SD: WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
<i>Sub corriente:</i>	Para acceso a transmisiones de 1080p y 720p: CIF/QVGA a 15 fps
	Para acceso a transmisión SD: CIF/OVGA a 25 fps (P)/30 fps

Bitrate de Video	32 Kbps a 4 Mbps
------------------	------------------

Tipo de Transmisión	Video, video y audio
---------------------	----------------------

Compresión de Audio	G.711u
---------------------	--------

Tasa de Bits de Audio	64 kbps
-----------------------	---------

<b>VIDEO Y AUDIO</b>
----------------------

Entrada de Video IP	2 canales (hasta 10 canales) Resolución de hasta 5MP Admite cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264
Entrada de Video Analógico	8 canales Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron
Entrada HDTV I	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada CVBS	Apoyo
Salida HDMI	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 I
Salida VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 I
Modo de Salida de Video	Salida simultánea HDMI/VGA
Entrada de Audio	RCA de 1 canal (2,0 Vp-p, 1 KΩ) 8 canales por cable coaxial
Salida de Audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)
Audio Bidireccional	Reutilizar la primera entrada de audio
Reproducción Sincronizada	8 Canales
<b>RED</b>	
Ancho de Banda Total	72Mbps
Protocolo de Red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Conección Remota	64
Interfaz de Red	1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10/100 Mbps
<b>INTERFAZ AUXILIAR</b>	
SATA	1 interfaz SATA
Capacidad	Hasta 4 TB de capacidad para cada disco
Interfaz USB	Panel trasero: 2 × USB 2.0
Entrada/Salida de alarma	N / A
<b>GENERAL</b>	
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A
Consumo	≤ 17 W (sin disco duro)
Temperatura de trabajo	*-10 °C a 55 °C (14 °F a +31 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90%

INCLUIDO EN LA CAJA	
---------------------	--

Contenido del Paquete	1 DVR DS-7208HGHI-K1
	1 Mouse
	1 Cargador
	Manual de usuario

Dimensiones An x Pr x Al	26 x 22,22 x 4,5 cm
--------------------------	---------------------

INFORMACIÓN ADICIONAL	
-----------------------	--

Garantía por el proveedor	1 año
---------------------------	-------

Fabricado en	China
--------------	-------