



# CURE TECH

|  |   |
|--|---|
| <b>Nombre</b>  | <b>DVR 08 Canales Hikvision Acusense Detección de Rostros</b>   |
| Marca  | Hikvision   |
| Modelo   | IDS7208HQHI-M1/FA   |
| SKU  | PECTHKIDS7208HQHI   |
| <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>                           |   |
| <b>RECONOCIMIENTO FACIAL</b>                               |   |
| Biblioteca de Imágenes de Rostros                          | Hasta 16 bibliotecas de imágenes de rostros, con hasta 500 imágenes de rostros en total (cada imagen $\leq$ 1 MB, capacidad total $\leq$ 80 MB)   |
| Comparación de Imágenes Faciales (Capturadas de la Cámara) | Comparación de imágenes faciales, búsqueda de imágenes faciales (alarma de comparación de imágenes faciales de 1 canal para cámara analógica HD)  |
| <b>DETECCIÓN DE MOTIVIMIENTO 2.0</b>                       |   |
| Análisis de personas/vehículos                             | La detección de movimiento 2.0 basada en el Motion Detection está habilitada de forma predeterminada para todos los canales analógicos, puede clasificar humanos y vehículos, y reduce extremadamente las falsas alarmas causadas por objetos como hojas y luces. Se admite la búsqueda rápida por objeto o tipo de evento. |
| <b>PROTECCIÓN PERIMETRAL</b>                               |   |
| Análisis de personas/vehículos                             | Hasta 4 canales<br><br>Nota: la comparación de imágenes faciales, la detección de movimiento 2.0 y la protección perimetral no se pueden habilitar al mismo tiempo. Habilitar una función hará que las otras dos no estén disponibles.  |
| <b>GRABACIÓN</b>   |   |
| Compresión de video  | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264   |
| Resolución de codificación                                 | Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado:<br>3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF;<br><br>Cuando el modo 1080p Lite está habilitado:<br>3K lite/5MP lite/4MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF  |

---

**Convencional:**

*Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado:*

Para acceso a transmisión 3K: 3K lite@12fps;4 MP  
lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps

Para acceso a transmisión de 5 MP: 5 MP lite@12fps;4 MP  
lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps

Para acceso a transmisión de 4 MP: 4 MP  
lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps  
(N)

Cuadros por Segundo

Para acceso a transmisión de 1080p: 1080p/720p@15fps;  
VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)

Para acceso a transmisión de 720p:  
720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)

Cuando el modo 1080p Lite está habilitado:  
3K lite/5 MP lite@12fps;4 MP lite@15fps;1080p lite/720p  
lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)

Sub corriente:  
WD1/4CIF@12fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)

---

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Bitrate de Video | 32 Kbps a 6 Mbps |
|------------------|------------------|

---

|             |       |
|-------------|-------|
| Doble Flujo | Apoyo |
|-------------|-------|

---

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Tipo de Transmisión | Video y audio |
|---------------------|---------------|

---

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Compresión de Audio | G.711u |
|---------------------|--------|

---

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Tasa de Bits de Audio | 64 kbps |
|-----------------------|---------|

|                      |
|----------------------|
| <b>VIDEO Y AUDIO</b> |
|----------------------|

2 canales (hasta 10 canales)

Entrada de Video IP

Modo IP mejorado en:  
4 canales (hasta 12 canales), cada uno hasta 4 Mbps  
Resolución de hasta 6MP  
Admite cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264

---

Entrada de Video Analógico

8 canales  
Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión  
coaxitron

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Entrada HDTV              | 3K a 20 fps, 5 MP a 20 fps, 4 MP a 30 fps, 4 MP a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps, 720p a 30 fps, 720p a 25 fps |
| Entrada AHD               | 5 MP a 20 fps, 4 MP a 30 fps, 4 MP a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps, 720p a 30 fps, 720p a 25 fps              |
| Entrada HDCVI             | 5 MP a 20 fps, 4 MP a 30 fps, 4 MP a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps,   |
| Entrada CVBS              | PAL/NTSC   |
| Salida HDMI               | 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz,<br>Salida simultánea HDMI/VGA                         |
| Salida VGA                | 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz,<br>Salida simultánea HDMI/VGA                         |
| Modo de Salida de Video   | 1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480   |
| Entrada de Audio          | 1 canal (hasta 8 canales son opcionales), RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)<br>8 canales por cable coaxial                          |
| Salida de Audio           | 1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)  |
| Audio Bidireccional       | 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizando la primera entrada de  |
| Reproducción Sincronizada | 8 canales  |
| <b>RED</b>                |  |
| Conexión Remota           | 64   |
| Ancho de Banda Total      | 96Mbps   |
| Protocolo de Red          | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF                                |
| Interfaz de Red           | Conectable a la red Wi-Fi mediante dongle Wi-Fi a través de la interfaz USB  |
| <b>INTERFAZ AUXILIAR</b>  |  |
| Interfaz de Serie         | RS-485 (semidúplex)  |
| Horas                     | 1 interfaz SATA, hasta 10 TB de capacidad para cada disco  |
| Alarma E/S                | N/A (opcional para soporte)  |
| Interfaz USB              | Panel frontal: 1 × USB 2.0<br>Panel trasero: 1 × USB 2.0   |
| <b>GENERAL</b>            |  |
| Fuente de alimentación    | 12 V CC, 1,5 A   |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Consumo                      | ≤ 18 W (sin disco duro)   |
| Temperatura de trabajo       | *-10 °C a + 55 °C (14 °F a 131 °F)  |
| Humedad de trabajo           | 10% a 90%   |
| <b>INCLUIDO EN LA CAJA</b>   |   |
| Contenido del Paquete        | 1 DVR IDS7208HQHI-M1/FA<br>1 mouse<br>1 fuente para DVR<br>2 cables de conexión de disco<br>Tornillos de agarre de disco a DVR<br>Guía de usuario |
| Dimensiones An x Pr x Al     | 31,5 x 24,2 x 4,5 cm  |
| <b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b> |   |
| Garantía por el proveedor    | 1 año   |
| Fabricado en                 | China   |