



CURE TECH

Nombre	Ubiquiti LiteBeam LBE-M5-23 AirMax 5.0 GHz
Marca	Ubiquiti Networks
Modelo	LBE-M5-23
SKU	PECTUNLBE-M5-23
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Interfaz de red	(1) puerto Ethernet 10/100
Ganancia de la antena	23 dBi
Potencia máxima de salida	25 dBm
Consumo máximo de energía	4W
Fuente de alimentación	25 V, adaptador PoE, 0,2 A
Método de alimentación	PoE pasivo (pares 4, 5+ para la ida y 7, 8 para el retorno)
Temperatura de funcionamiento	De -40 a 70° C
Humedad de funcionamiento	5 a 95 % sin condensación
Protección ESD/EMP	± 24 kV contacto/aire
Impactos y vibraciones	ETSI300-019-1.4
Resistencia al viento	200 km/h (125 mph)
Carga de viento	176,86 N @ 200 km/h
Certificaciones	CE, FCC, IC
FRECUENCIA OPERATIVA (MHz)	
En todo el mundo	5150 - 5875
EE. UU. / CA	U-NII-1: 5150 - 5250 U-NII-3: 5725 - 5850
INCLUIDO EN LA CAJA	
Contenido del Paquete	Bocina de alimentación
	Panel reflector central
	Paneles reflectores laterales (cant.: 2)
	Receptor de alimentación
	Montaje de rótula

Tira de metal

Tornillos (cant.: 2)

PoE (25 V, 0,2A)

Cable de alimentación

Guía de usuario

Dimensiones 34,7 x 26 x 20,8 cm

Peso 0,7 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía por el proveedor 10 meses

Fabricado en China
