



CURE TECH

Nombre	DVR 08 Canales Hikvision con Audio Full HD 1080P
---------------	---

Marca	Hikvision
-------	-----------

Modelo	DS-7208HGHI-M1
--------	----------------

SKU	PECTHK7208HGHI-M1
-----	-------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DETECCIÓN DE MOTIVIMIENTO 2.0

Análisis de personas/vehículos	La detección de movimiento basada en Motion Detection 2.0 está habilitada de forma predeterminada para todos los canales analógicos, puede clasificar humanos y vehículos, y reducir extremadamente las falsas alarmas causadas por objetos como hojas y luces; Se admite la búsqueda rápida por objeto o tipo de evento.
--------------------------------	---

GRABACIÓN

Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
---------------------	---

Resolución de codificación	Para acceso a secuencias de 1080p: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF Para acceso a secuencias de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Para acceso a secuencias SD: WD1/4CIF/VGA/CIF
----------------------------	--

Cuadros por Segundo	Para acceso a transmisión de 1080p: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@15 fps. Para acceso a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@15 fps. Para acceso a transmisión SD: WD1/4CIF/ VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N). Transmisión secundaria: para acceso a transmisión de 1080p y 720p CIF/QVGA a 15 fps. Para acceso a transmisión SD: CIF/QVGA a 25 fps (P)/30 fps (N))
---------------------	---

Bitrate de Video	32 Kbps a 4 Mbps
------------------	------------------

Tipo de Transmisión	Video y audio
---------------------	---------------

Compresión de Audio	G.711u
---------------------	--------

Tasa de Bits de Audio	64 kbps
-----------------------	---------

VIDEO Y AUDIO

Entrada de Video IP	2 canales (hasta 10 canales) Resolución de hasta 5MP Admite cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264
---------------------	--

Entrada de Video Analógico	8 canales Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron
Entrada HDTV I	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada CVBS	Apoyo
Salida HDMI	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 I
Salida VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 I
Modo de Salida de Video	Salida simultánea HDMI/VGA
Entrada de Audio	RCA de 1 canal (2,0 Vp-p, 1 KΩ) 8 canales por cable coaxial
Salida de Audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)
Audio Bidireccional	Reutilizar la primera entrada de audio
Reproducción Sincronizada	8 Canales

RED

Ancho de Banda Total	72Mbps
Protocolo de Red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Conección Remota	64
Interfaz de Red	1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10/100 Mbps

INTERFAZ AUXILIAR

SATA	1 interfaz SATA
Capacidad	Hasta 4 TB de capacidad para cada disco
Interfaz USB	Panel trasero: 2 × USB 2.0
Entrada/Salida de alarma	N / A

GENERAL

Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A
Consumo	≤ 17 W (sin disco duro)
Temperatura de trabajo	*-10 °C a 55 °C (14 °F a +31 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90%

INCLUIDO EN LA CAJA

Contenido del Paquete	1 DVR DS-7208HGHI-M1 1 Mouse 1 Cargador
-----------------------	---

Manual de usuario

Dimensiones An x Pr x Al 26 x 22,22 x 4,5 cm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía por el proveedor 1 año

Fabricado en China
