



CURE TECH

Nombre	Cámara Tubo Hikvision 4 en 1 1080P Exterior
---------------	--

Marca	Hikvision
-------	-----------

Modelo	DS-2CE16D0T-IRPF
--------	------------------

SKU	PECTHKDS2CE16D0TIRPF
-----	----------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CÁMARA	

Sensor de imagen	2 MP CMOS
------------------	-----------

Señal del sistema	PAL/NTSC
-------------------	----------

Max. Resolución	1920 (H) × 1080 (V)
-----------------	---------------------

Iluminación mínima	0,01 Lux@(F1.2, AGC ENCENDIDO), 0 Lux con IR
--------------------	--

Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
----------------------	--

Cuadros por segundo	TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL/NTSC
---------------------	---

Día y Noche	ICR
-------------	-----

Ajuste de ángulo	Panorámica: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 90°
------------------	--

LENTE	
--------------	--

Lente	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm lente fija
-------	---------------------------------

Distancia focal y campo de visión	2,8 mm, FOV horizontal: 101°, FOV vertical: 60°, FOV diagonal: 122° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, vertical Campo de visión: 30°, campo de visión diagonal: 58,8°
-----------------------------------	---

Montura del lente	M12
-------------------	-----

IMAGEN	
---------------	--

Interruptor de parámetros de imagen	STD/HIGH-SAT
-------------------------------------	--------------

CAG	Sí
-----	----

Modo día/noche	Automático/Color/B/N (Blanco y negro)
----------------	---------------------------------------

Balance de blancos	Manual de auto
--------------------	----------------

Modo AE (exposición automática)	DWDR/BLC/HLC/Global
---------------------------------	---------------------

Reducción de ruido	DNR 2D
--------------------	--------

Configuración de imagen	Brillo, Nitidez, IR inteligente
-------------------------	---------------------------------

INTERFAZ

Salida de vídeo	Conmutable TVI/AHD/CVI/CVBS
-----------------	-----------------------------

GENERAL

Material	Plástico
----------	----------

Temperatura de funcionamiento	*-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad: 90% o menos (sin condensación)
-------------------------------	--

Comunicación	HIKVISION-C
--------------	-------------

Fuente de alimentación	12 V CC ± 25 %
------------------------	----------------

Consumo	máx. 3 vatios
---------	---------------

Rango IR	Hasta 20m
----------	-----------

IP	IP67
----	------

INCLUIDO EN LA CAJA

Contenido del Paquete	1 cámara Domo Hikvision DS-2CE16D0T-IRPF
-----------------------	--

Medidas	7,00 x 13,78 cm
---------	-----------------

Peso	150 gr
------	--------

INFORMACIÓN ADICIONAL

Fabricado en	China
--------------	-------
