



CURE TECH

Nombre	Hikvision Cable de Red UTP 4 Pares CAT5
Marca	Hikvision
Modelo	DS-1LN5E-E/E
SKU	PECTHKDS1LN5EE/E
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
GENERAL	
Color del núcleo	Blanco- Azul/Azul 2 Blanco-Naranja/Naranja, 3 Blanco-Verde/Verde 4 Blanco- Marrón/Marrón
Embalaje	Bandeja de madera y cartón
Dimensión del cartón	Por solicitud
Longitud del embalaje	305±1,5 m/80±0,5 m
Cabo de desgarre	Sí
Cable de drenaje	No
Propiedades físicas de la cubierta	Resistencia a la tracción antes del envejecimiento (Mpa) ≥13.5, Elongación (%) ≥150, Período de envejecimiento (°C×hrs) 100°C×24h×7d, Resistencia a la tracción después del envejecimiento (Mpa) ≥12.5, Elongación (%) ≥125, Curvatura en frío (-20±2°C×4h) 8×Diámetro exterior del cable, Sin grietas visibles,
Características eléctricas	1.0-100.0MHz Impedancia (Ω) 100±15,1.0-100.0MHz Delay Shew (ns/100m) ≤45,Resistencia DC Ω/100m) max 14.8,Desequilibrio de Resistencia del Conductor DC (%) max 5.0,
CONDUCTOR	
Material	Cobre sólido desnudo, Contenido 99.95%,
Nombre.OD(mm)	0,82±0,04 mm
AISLAMIENTO	
Material	HDPE
Diámetro	0,82±0,04 mm
ENVOLTURA	
Grosor	0,55±0,05 mm
O.D Externo	4,7±0,4mm
Superficie	Limpio, Frap, Saciedad

Material	PVC (cumple con RoHS), CMX
----------	----------------------------

Color	Gris ZLC1003
-------	--------------

IMPRESIÓN DE LA SUPERFICIE

Altura de la letra	3,0±0,3 mm
--------------------	------------

Color	Negro
-------	-------

Error de impresión y espacio	≤±0.5%, 1m
------------------------------	------------

INCLUIDO EN LA CAJA

Contenido del Paquete	Rollo de Cable Utp 5E 305 Metros
-----------------------	----------------------------------

INFORMACIÓN ADICIONAL

Fabricado en	China
--------------	-------