



CURE TECH

Nombre	Kit Videoportero IP Hikvision 2MPx Monitor LCD MicroSD 16GB
---------------	--

Marca	Hikvision
-------	-----------

Modelo	DS-KIS602
--------	-----------

SKU	PECTHKDSKIS602
-----	----------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTACIÓN INTERIOR DS-KH6320-WTE1

SISTEMA

Memoria	128MB
---------	-------

Flash	32MB
-------	------

Sistema operativo	Linux integrado
-------------------	-----------------

MONITOR

Pantalla	LCD TFT colorido de 7 pulgadas
----------	--------------------------------

Resolución	1024 × 600
------------	------------

Método de operación	Pantalla táctil
---------------------	-----------------

AUDIO

Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
------------------	---------------------------------------

Salida de audio	Altavoz incorporado
-----------------	---------------------

Compresión de audio	G.711U
---------------------	--------

Tasa de compresión de audio	64 kbps
-----------------------------	---------

Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
------------------	---

RED

Red cable	Red autoadaptativa de 10/100 Mbps
-----------	-----------------------------------

Red inalámbrica	WiFi 802.11b/g/n
-----------------	------------------

Protocolo de red	TCP/IP, sorbo, RTSP
------------------	---------------------

Interfaz de red	1 RJ-45 10/100 Mbps autoadaptable
-----------------	-----------------------------------

Entrada de alarma	Entradas de alarma de 8 canales
-------------------	---------------------------------

Relay output 2	2
----------------	---

Micro SD	Max a 32 G, SD 2.0 o versión inferior
----------	---------------------------------------

RS-485	1
--------	---

ESTACIÓN DE PUERTA DS-KD8003-IME1
--

SISTEMA

Procesador Procesador MCU integrado

Sistema operativo Sistema operativo Linux integrado

Método de operación Botón físico

VIDEO

Compresión de video H.264

Resolución Transmisión principal: 1920 × 1080
Transmisión secundaria: 720 × 480

CLB Soportado

DNR Soportado

WDR Soportado

Contra parpadeo 50 Hz, 60 Hz

Campo de visión Horizontal: 180°
Vertical: 96°

AUDIO

Entrada de audio Micrófono omnidireccional incorporado

Salida de audio Omnidireccional integrado (más de 85 dB en 20 cm)

Estándar de compresión de audio G.711U

Tasa de compresión de audio 64 kbps

Calidad de audio Supresión de ruido y cancelación de eco

ILUMINACIÓN

Light supplement mode IR supplement

RED

Ethernet Ethernet autoadaptable de 10/100 Mbps

Protocolo de red TCP/IP, RTSP

ALARMA

Alarma de manipulación 1

Módulo de conexión 1

INTERFAZ

Entrada de E/S 4

Depurar 1

Relay 2 (30 V, 1 A)

Botón físico 1

GENERAL ESTACIÓN INTERIOR Y PUERTA

Fuente de alimentación 12 VDC/PoE (IEEE 802.3af)

Consumo de energía	≤10 W
Temperatura de trabajo	*-40° C to +60°
Humedad de trabajo	10% to 95%
Nivel de protección IP	IP65
Memoria	128 MB

INCLUIDO EN LA CAJA

Contenido del Paquete	Kit de videoportero IP DS-KIS602 DS-KD8003-IME1/Superficie x1 DS-KH6320-WTE1 x1 Conmutador PoE estándar de 4 puertos x1 MicroSD de 16GB x1 Adaptador de fuente de alimentación europeo incluido.
-----------------------	---

Medidas	20 × 14 × 1,5 cm DS-KH6320-WTE1
	9,8 × 9,98 × 4,39 cm DS-KD8003-IME1
Peso	1,200 gr

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía	1 año
Fabricado en	China