



CURE TECH

Nombre	Cámara Domo PTZ Hikvision IP Interior 4MP Lente 2.8-12 MM
---------------	--

Marca	Hikvision
-------	-----------

Modelo	DS-2DE2A404IW-DE3
--------	-------------------

SKU	PECTHK2DE2A404IWDE3
-----	---------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 1/3"
------------------	------------------------------------

Mín. Iluminación	Color: 0,005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/N: 0,001 Lux @(F1.6, AGC ENCENDIDO) 0 lux con IR
------------------	---

Balance de blancos	Automático/Manual/ATW (Balance de blancos de seguimiento automático) / interiores / exteriores / fluorescente Lámpara/Lámpara de sodio
--------------------	---

	Manual de auto
--	----------------

Tiempo de obturación	50 Hz: 1/1 s a 1/30 000 s 60 Hz: 1/1 s a 1/30 000 s
----------------------	--

Día y noche	Filtro de corte IR
-------------	--------------------

Zoom digital	16x
--------------	-----

Privacidad	24 máscaras de privacidad programables
------------	--

Modo de enfoque	Automático/Semiautomático/Manual
-----------------	----------------------------------

WDR	120dB
-----	-------

LENTE

Longitud focal	2,8 mm a 12 mm, zoom óptico de 4 aumentos
----------------	---

Velocidad de acercamiento	Aprox. 2 s (lente óptica, tele gran angular)
---------------------------	--

Campo de visión	Campo de visión horizontal: 100° a 33° (Gran angular) Campo de visión vertical: 53° a 18° (Gran angular) Campo de visión diagonal: 119° a 37,5° (teleobjetivo gran angular)
-----------------	---

Distancia de trabajo	10 mm a 1500 mm (teleobjetivo gran angular)
----------------------	---

Rango de apertura	F1.6 a F2.7
-------------------	-------------

PTZ

Rango de movimiento (Pan)	0° a 330° Configurable
Velocidad de giro	de 0,1°/s a 100°/s, Velocidad preestablecida: 100°/s
Rango de movimiento (inclinación)	De 0° a 90°
Velocidad de inclinación	Configurable, de 0,1°/s a 100°/s Velocidad preestablecida: 100°/s
Zoom proporcional	Soporte
Preajustes	300
Memoria de apagado	Apoyo

INTERFAZ

Compresión de video	Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Transmisión secundaria: H.265/H.264/MJPEG Tercera
Tipo H.264	Perfil principal /De alto perfil
H.264+	Apoyo
Tipo H.265	Perfil básico/Perfil principal/Perfil alto
H.265+	Soporta 32
Bitrate de vídeo	Kbps a 16384 Kbps G.711alaw/
Compresión de audio	G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/
Tasa de bits de audio	16 Kbps (G.726)/32 Kbps a 160 Kbps (MP2L2)
CVS	Apoyo

FUNCIONES INTELIGENTES

Evento Básico	Detección de movimiento, detección de manipulación de video, excepción
Evento inteligente	Detección de rostros, Detección de intrusos, Detección de cruce de línea, Detección de entrada de región, Detección de salida de región, detección de eliminación de objetos, detección de equipaje desatendido, audio, Detección de excepciones
Registro inteligente	ANR (reabastecimiento automático de red), la transmisión principal
ROI	de doble VCA, la transmisión secundaria y la tercera transmisión, respectivamente, admiten dos áreas fijas.
Distancia de infrarrojos	20 metros
IR inteligente	Apoyo

IMAGEN

Máx. Resolución	2560 × 1440
Convencional	60 Hz: 24 fps (2560 × 1440), 30 fps (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub corriente	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Tercera corriente	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Mejora de la imagen	3D DNR, HLC, EIS, exposición regional, enfoque regional

RED

Almacenamiento en red	Ranura para tarjeta de memoria integrada, compatible con Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB; NAS (NPS, SMB/CIFS), ANR
Protocolos	Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	Open-ended, compatible con ONVIF, ISAPI y CGI, compatible con HIKVISION SDK y Third-Party Management Platform, compatible con Hik Connect
Visualización en vivo simultánea	Hasta 20 canales
Usuario/anfitrión	Hasta 32 usuarios 3 niveles: Administrador, Operador y Usuario
Medidas de seguridad	Autenticación de usuario (ID y Pw), autenticación de host (dirección MAC); cifrado HTTPS; control de acceso a la red basado en puerto IEEE 802.1x; Filtrado de direcciones IP iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik Connect
Cliente	00, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
Navegador web	IE 8 a 11, Chrome 31.0 a 44, Firefox 30.0 a 51

INTERFAZ

Interfaz de audio	Entrada de audio de 1 canal y salida de audio de 1 canal
Interfaz de red	1 RJ45 10M/100M Ethernet, PoE

GENERAL

Potencia	12 V CC y PoE máx.: 12 W (máx. 3,9 W para IR)
----------	--

Temperatura de funcionamiento	* -20 °C a 60 °C
Humedad de trabajo	≤ 90%
Nivel de protección	Estándar IP66, IK10, TVS 4000V Protección contra rayos, protección contra sobretensiones y voltaje. Protección transitoria
Material	Aleación de aluminio, PC, PC+ABS
INCLUIDO EN LA CAJA	
Contenido del Paquete	1 cámara Domo Hikvision DS-2CE16D0T-IRPF
Medidas	10,17 x 11,8 x 11,8 cm
Peso	0,53 gr
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Garantía	1 año
Fabricado en	China