



CURE TECH

Nombre	Cámara Domo PTZ Hikvision IP Full HD IR 100M Zoom 25x
---------------	--

Marca	Hikvision
-------	-----------

Modelo	DS-2DE4225IW-DE
--------	-----------------

SKU	PECTHK2DE4225IWDE
-----	-------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CÁMARA	

Sensor de imagen	Color CMOS de barrido progresivo de 1/2,8"
------------------	--

Mín. Iluminación	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
------------------	--

Velocidad de obturación	1/1 s to 1/30000 s
-------------------------	--------------------

Obturador lento	Sí
-----------------	----

Focus	Semi-auto, manual, auto
-------	-------------------------

Día y noche	ICR
-------------	-----

Día y noche switch	Día, noche, auto, scheduled-switch
--------------------	------------------------------------

BLC	Sí
-----	----

WDR	120 dB WDR
-----	------------

HLC	Sí
-----	----

3D DNR	Sí
--------	----

Defog	Sí
-------	----

EIS	Sí
-----	----

Exposición regional	Sí
---------------------	----

Enfoque regional	Sí
------------------	----

Configuración de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez
-------------------------	--

Balance de blancos	Automática, ATW, lámpara de sodio, lámpara fluorescente, , interior, exterior, MWB, WB bloqueado
--------------------	--

Zoom digital	16x
--------------	-----

Zoom óptico	25x
-------------	-----

Máscara de privacidad	Poligonal, máscara de mosaico, color de máscara configurable 52dB
-----------------------	--

SNR	>52dB
-----	-------

LENTE	
--------------	--

Longitud focal	4.8 mm to 120 mm, 25 × Optical
Velocidad de acercamiento	3,6 segundos aprox
Campo de visión	Horizontal: 57,6° a 2,5° (tele gran angular), Campo de visión vertical: 34,4° a 1,4° (tele gran angular), Campo de visión diagonal: 64,5° a 2,9° (tele gran angular)
Abertura	F1.6

PTZ

Rango de movimiento (Pan)	360°
Rango de movimiento (inclinación)	*-15° a 90° (giro automático)
Velocidad de giro	Configurable de 0,1° a 80°/s; velocidad preestablecida: 80°/s
Velocidad de inclinación	Configurable de 0,1° a 80°/s, velocidad preestablecida 80°/s
Zoom proporcional	Sí
Preajustes	300
Escaneo de patrulla	8 patrullas, hasta 32 ajustes preestablecidos para cada patrulla
Escaneo de patrones	4
Memoria de apagado	Sí
Acción del parque	Preestablecido, escaneo de patrón, escaneo de patrulla, escaneo automático, escaneo de inclinación, escaneo aleatorio, escaneo de cuadro, escaneo panorámico
Posicionamiento 3D	Sí
Pantalla de estado de PTZ	Sí
Congelación preestablecida	Sí
Tarea programada	Preestablecido, escaneo de patrón, escaneo de patrulla, escaneo automático, escaneo de inclinación, escaneo aleatorio, escaneo de marco, escaneo panorámico, reinicio de domo, ajuste de domo, salida auxiliar

VIDEO

Máx. Resolución	1920 × 1080
Tipo de transmisión	Flujo principal, flujo secundario, tercer flujo
Convencional	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub corriente	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

Tercera corriente	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Compresión de video	H.265, H.264, MJPEG
Video Bit Rate	32 kbps to 16384 kbps
Tipo H.264	Básico, perfil principal, perfil alto
H.265 Tipo	Perfil principal
H.264+	Sí
H.265+	Sí
CVS	Sí
ROI	El seguimiento dinámico de rostros, la región fija, la transmisión principal, la transmisión secundaria y la tercera transmisión, respectivamente, admiten ocho áreas fijas

AUDIO

Compresión de audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Tasa de bits de audio	MP2L2: 32kbps, 40kbps, 48kbps, 56kbps, 64kbps, 80kbps, 96kbps, 112kbps, 128kbps, 144kbps, 160kbps, 192kbps
Tasa de muestreo de audio	MP2L2: 16kHz, 32kHz, 48kHz, PCM: 8kHz, 16kHz, 32kHz, 48k
Filtrado de ruido ambiental	Sí

FUNCIONES INTELIGENTES

Captura de rostro	Sí
Evento Básico	Excepción de audio, detección de movimiento
Evento inteligente	Intrusión de excepción, detección de cruce de línea, detección de entrada de región, detección de salida de región, detección de equipaje desatendido, detección de eliminación de objetos
Registro inteligente	ANR, Dual-VCA
Enlace de alarma	Escaneo de patrulla, escaneo de patrones, grabación de video en tarjeta de memoria, salida de alarma, envío de correo electrónico, notificación al centro de vigilancia, carga a FTP

RED

Almacenamiento en red	NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	ISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISUP
Visualización en vivo simultánea	20
Usuario/anfitrión	32
Transmisión fluida	Sí
Medidas de seguridad	Nombre de usuario y contraseña autenticados, enlace de dirección MAC, cifrado HTTPS, acceso autenticado 802.1X, filtro de dirección IP
Cliente	iVMS-4200
Navegador web	IE 8 to 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+

INTERFAZ

Interface de comunicación	RJ45, self-adaptive 10M/100M Ethernet port
Almacenamiento a bordo	Tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 256 GB
Entrada de alarma	1 entrada de alarma
Salida de alarma	1 salida de alarma
Entrada de audio	1 entrada de audio, 2.0 a 2.4Vp-p, 1k Ohm±10%,
Salida de audio	1 salida de audio, línea nivel, impedance: 600 Ω
Distancia de infrarrojos	100 metros

GENERAL

Potencia	12 VCC, PoE (802.3at)
Consumo de energía	máx. 24 W, incluido máx. 9 W para luz suplementaria
Temperatura de trabajo	*-40 °C a 70 °C
Reinicio	Sí
Protección	IP66
Material	ADC 12, PC, PC+10% GF

INCLUIDO EN LA CAJA

Contenido del Paquete	1 cámara Domo Hikvision DS-2DE4225IW-DE
-----------------------	---

Medidas	28 x 16,45 x 16,45 cm
---------	-----------------------

Peso	2 kg
------	------

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía	1 año
----------	-------

Fabricado en	China
--------------	-------