



CURE TECH

Nombre	NVR 08 Canales Hikvision 1 Sata Hasta 8MP Salida HDMI/VGA
Marca	Hikvision
Modelo	DS-7608NI-Q1
SKU	PECTHKDS7608NI
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
VIDEO Y AUDIO	
Entrada de video IP	8 canales (resolución hasta 8 megapíxeles)
Ancho de banda entrante	80Mbps
Ancho de banda saliente	80 Mbps
Salida HDMI	canal, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
Salida VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Modo de salida de video	Salida simultánea HDMI/VGA N/D 1 canal
Salida CVBS	RCA
Salida de audio	(lineal, 1 KΩ) 1 canal, RCA (2,0)
Entrada de audio bidireccional	Vp-p, 1 KΩ, utilizando la entrada de audio)
DECODIFICACIÓN	
Formato de decodificación	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 8 MP/6 MP/
Resolución de grabación	5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/ QCIF
Reproducción sincrónica de	8 canales
Capacidad	1 canal a 8 MP (30 fps)/5 canales a 1080p (30 fps)
Tipo de transmisión	Vídeo, vídeo y audio
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
RED	
Conexión remota	32 canales
Protocolo de red	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, PU-RDSI, UPnP™, HTTP, HTTPS
Interfaz de Red	1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100 Mbps

INTERFAZ AUXILIAR

SATA	1 interfaz SATA
Capacidad	Hasta 8 TB de capacidad para cada disco
Interfaz USB	Panel frontal: 1 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 2.0

GENERAL

UPC	1 CPU de doble núcleo (2 núcleos)
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A
Consumo	≤ 10 W (sin disco duro)
Temperatura de trabajo	*-10 °C a 55 °C (14 °F a +31 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90%

INCLUIDO EN LA CAJA

Contenido del Paquete	1 NVR DS-7608NI-Q1
	1 Mouse
	1 Cargador
	Manual de usuario
Dimensiones An x Pr x Al	32 x 24 x 4,8 cm
Peso	1 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía por el proveedor	1 año
Fabricado en	China