



CURE TECH

Nombre	Cámara Wi-Fi Ezviz H8 Pro 5MP con Paneo e Inclinación
Marca	EZVIZ
Modelo	CS-H8-R100-1J5WKFL
SKU	PECTEZCSH83K
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CÁMARA	
Sensor de Imagen	CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.7"
Velocidad de obturación	Obturador autoadaptativo
Lente	mm@ F1.6, Ángulo de visión: 46° (Vertical), 89° (Horizontal), 104° (Diagonal) 6 mm@ F1.6, Ángulo de visión: 28° (Vertical), 54° (Horizontal), 62° (Diagonal)
Ángulo de PT	Paneo: 340°, Inclinación: 80°
Iluminación mínima	0,5 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux con infrarrojos (Los datos fueron obtenidos de los laboratorios EZVIZ)
Día y noche	Filtro auto ajustable de reflexión de Infrarrojo
DNR	3D DNR
WDR	WDR Digital
Distancia de Visión Nocturna	Hasta 30 m / 98 pies
VIDEO Y AUDIO	
Resolución máx.	2880 x 1620
Tasa de Cuadros por Segundo	Máximo: 30 fps; autoadaptable durante la transmisión en red
Compresión de Video	H.265 / H.264
Tipo H.265	Perfil Principal
Tasa de Bits de video	Quad HD+; Full HD; Hi-Def; estándar. Tasa de bits adaptativa
Tasa de Bits de Audio	Autoadaptativa
Máx. Tasa de Bits	4 Mbps
FUNCIÓN	
Alarma Inteligente	Detección de personas / vehículos mediante IA / Reconocimiento y control del movimiento de las manos
Seguimiento Automático	Soporta
Área de alerta personalizada	Soporta
Conversación bidireccional	Soporta
Funciones Generales	Antiparpadeo, Transmisión Dual, Señal Activa, Protección por Contraseña, Marca de Agua
RED	
Estandar Wifi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Rango de Frecuencia	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Ancho de Banda del Canal	Soporta 20 MHz

Seguridad	WPA-PSK / WPA2-PSK
Tasa de Transmisión	11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11n 72Mbps
Emparejamiento Wi-Fi	Emparejamiento AP
Protocolo	Protocolo Patentado EZVIZ Cloud
Protocolo de Interfaz	Protocolo Patentado EZVIZ Cloud
Red cableada	1 RJ45 (10 M / 100 M Puerto Ethernet Adaptativo)

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento Local	Admite tarjeta microSD (hasta 512 GB)
Almacenamiento en la Nube	Admite almacenamiento EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción)

GENERAL

Condiciones de Funcionamiento *-30 °C a 50 °C, Humedad 95% o menos (sin condensación)

Grado IP	Diseño resistente a la intemperie
Suministro de Energía	CC 5 V/1 A (se compra por separado)
Consumo de Energía	Máx. 6 W

CERTIFICACIONES

Certificaciones UL / FCC / CE / WEEE / RoHS / UKCA

INCLUIDO EN LA CAJA

Contenido del Empaque	Cámara H8 Pro 3k Adaptador de Corriente Kit de Tornillos Kit impermeable Plantilla de Perforación Información Reglamentaria Guía de Inicio Rápido
-----------------------	---

Dimensiones del Empaque 11,6 x 15,32 x 16,3,8 cm

Peso 592 gr

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía por el proveedor	1 año
Fabricado en	China