



CURE TECH

Nombre	Switch Hikvision DS-3E0106HP-E 4Puertos PoE 2Uplink
Marca	Hikvision
Modelo	DS-3E0106HP-E
SKU	PECTHKDS3E0106HPE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
PARÁMETROS DE RED	
Número de puertos	1 puerto Hi-PoE de 10/100 Mbps, 3 puertos PoE de 10/100 Mbps y 2 puertos RJ45 de 10/100 Mbps
Tipo de puerto	Puerto RJ45, full duplex, MDI/MDI-X adaptable
Estándar	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Modo de reenvío	Conmutación de almacenamiento y reenvío
Modo de trabajo	Modo estándar (predeterminado); Modo extendido
Puerto de Alta Prioridad	Puertos 1 a 2
Puertos para larga distancia de transmisión	Puertos 1 a 4
Tabla de direcciones MAC	2K
Capacidad de conmutación	1,2 Gbps
Velocidad de reenvío de paquetes	0,893 Mpps
Caché interno	768 bits
POE	
PoE standard	Port 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Ports 2 to 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
PoE power pin	Admite fuente de alimentación de 8 núcleos, el cable Ethernet 1/2/3/6 y 4/5/7/8 proporcionan fuente de alimentación simultáneamente .
PoE port	Puertos 1 al 4
Máx. potencia del puerto	Puerto 1: 60 W Puertos 2 al 4: 30 W

PoE power budget 60 W

Máx. consumo de energía 65 W

GENERAL

Material Material metálico, diseño sin ventilador.

Temperatura de funcionamiento *-10 °C a 55 °C

Temperatura de almacenamiento *-40 °C a 85 °C

Humedad de funcionamiento Del 5% al 95% (sin condensación)

Humedad de almacenamiento Del 5 % al 95 % (sin condensación)

Fuente de alimentación 48 VCC, 1,35 A

Consumo de energía en inactivo 5 W

CERTIFICACIONES

EMC FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM(AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016)

Seguridad UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)

Química CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)

INCLUIDO EN LA CAJA

Contenido del Paquete 1 Switch DS-3E0106HP-E

Medidas (LxAxAn) 145, × 2,56 × 6,84 cm

Peso 0,770 gr

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía 1 año

Fabricado en China