



CURE TECH

Nombre	DVR 16 Canales Hikvision con Audio Turbo 1HDD Case Metálico
Marca	HIKVISION
Modelo	DS-7216HGHI-M1
SKU	PECTJKDS7216HGHI-M1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO 2.0	

Análisis humano/vehículo	La detección de movimiento 2.0 basada en aprendizaje profundo está habilitada de forma predeterminada para todos los canales analógicos, Puede clasificar personas y vehículos, y reducir extremadamente las falsas alarmas causadas por objetos como hojas y luces. Se admite la búsqueda rápida por objeto o tipo de evento.
--------------------------	--

GRABACIÓN	
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Resolución de codificación	1080p ligero/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF
Cuadros por segundo	Convencional: Para acceso a transmisiones de 1080p: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@15 fps Para acceso a transmisiones de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@15 fps Para acceso a transmisión SD: WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Sub corriente: Para acceso a transmisiones de 1080p y 720p: CIF/QVGA@15 fps Para acceso a transmisión SD: CIF/OVGA@25 fps (P)/30 fps (N)
Bitrate de video	32 Kbps a 4 Mbps
Doble flujo	Apoyo
Tipo de flujo	Video, video y audio
Compresión de audio	G.711u
Velocidad de bits de audio	64 kbps

VIDEO Y AUDIO	
Entrada de vídeo IP	2 canales (hasta 18 canales) Resolución de hasta 5MP Admite cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264
Entrada de video analógico	16 canales Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron
Entrada HDTV	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

Entrada CVBS	PAL/NTSC
Salida HDMI	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida CVBS	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω)
Entrada de audio	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)
Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizando la primera entrada de audio)
Reproducción síncrona	16 canales
RED	
Conexión remota	128
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M/1000M
Ancho de banda total	96 Mbps
Protocolo de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
INTERFAZ AUXILIAR	
SATA	1 interfaz SATA
Capacidad	Hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Interfaz USB	Panel trasero: 2 × USB 2.0
GENERAL	
Fuente de alimentación	12 VCC, 1,5 A
Consumo	≤ 18W
Temperatura de trabajo	*-10 °C a 55 °C
Humedad de trabajo	10% a 90%
INCLUIDO EN LA CAJA	
Contenido del Empaque	DVR 16 Canales DS-7216HGHI-M1 Información Reglamentaria Guía de Inicio Rápido
Dimensiones del Empaque	26 × 22,2 × 4,5 cm
Peso	2 kg
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Garantía por el proveedor	1 año
Fabricado en	China