



CURE TECH

Nombre	Cámara IP Hikvision DS-2CE76H0T-ITPFS 5MP Interior con Audio
Marca	Hikvision
Modelo	DS-2CE76H0T-ITPFS
SKU	PECTHKDS2CE76H0TITPFS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CÁMARA	
Sensor de imagen	5MP CMOS
Señal de sistema	PAL/NTSC
Cuadros por segundo	TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 4MP@30fps, 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps CVBS: PAL/NTSC
Max. Resolución	2560 (H) × 1944 (V)
Mín. Iluminación	0.01 Lux@(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
Lentes	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens
Campo de visión	2.8 mm, horizontal FOV: 85.5°, vertical FOV: 63.7°, diagonal FOV: 110.7° 3.6 mm, horizontal FOV: 80.1°, vertical FOV: 63.7°, diagonal FOV: 105.9° 6 mm, horizontal FOV: 57.1°, vertical FOV: 43.1°, diagonal FOV: 72.5°
Montura lente	M12
Día y noche	ICR
Amplio rango dinámico (WDR)	Digital WDR
Audio	Micrófono incorporado
Ajuste de ángulo panorámico	0 to 360°, Tilt: 0 to 75°, Rotation 0 to 360°

MENÚ

Modo imagen	STD/HIGH-SAT
Configuración de imagen	Brillo, Nitidez, Espejo, IR inteligente
Modo día/noche	Auto/Color/BW (Black and White)
Idioma	Inglés
Reducción de ruido	2D DNR
Balance de blancos	Auto/Manual
Modo AE (exposición automática)	DWDR/BLC/HLC/Global
AGC	Soporta

INTERFAZ

Salida de video	Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS
-----------------	-----------------------------

GENERAL

Temperatura de trabajo	*-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad del 90 % o menos (sin condensación)
Potencia	12 VDC ± 25%
Consumo de energía	Max. 3.7 W
Material	Plástico
IR Range	Hasta 20 metros
Comunicación	HIKVISION-C

INCLUIDO EN LA CAJA

Contenido del Paquete	1 cámara Domo Hikvision DS-2DE4225IW-DE
Medidas	7,89 x 6 cm
Peso	140 gr

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía	1 año
Fabricado en	China