



CURE TECH

Nombre	Cámara Domo PTZ Hikvision DS-2DE2C400MW-DE 4MP IR 30M
---------------	--

Marca	Hikvision
-------	-----------

Modelo	DS-2DE2C400MW-DE
--------	------------------

SKU	PECTHK2DE2C400MWDE
-----	--------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÁMARA

Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
------------------	----------------------------

Max. Resolución	2560 × 1440
-----------------	-------------

Min. Iluminación	Color: 0.005 Lux @(F1.2,AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
------------------	---

LENTE

Longitud focal	2.8 mm/ 4 mm
----------------	--------------

FOV	2.8 mm, horizontal FOV 97°, vertical FOV 52.3°, diagonal FOV 114.3°
	4 mm, horizontal FOV 79°, vertical FOV 42.4°, diagonal FOV 93.3°

Abertura	F1.6
----------	------

ILUMINADOR

Tipo de luz suplementaria	IR y luz blanca
---------------------------	-----------------

Gama de luces suplementarias	Distancia de luz blanca: hasta 30 m Distancia IR: hasta 30 m
------------------------------	---

luz suplementaria inteligente	Sí
-------------------------------	----

Longitud de onda IR	850 nm
---------------------	--------

PTZ

Rango de movimiento (Pan)	0° to 340°
---------------------------	------------

Rango de movimiento (Inclinación)	*-5° to 105°
-----------------------------------	--------------

Velocidad de giro	Configurable de 4° a 21°/s
-------------------	----------------------------

Velocidad de inclinación	Configurable de 4° a 19°/s
--------------------------	----------------------------

VIDEO

Video Compresión	H.265, H.264, MJPEG
H.264	Perfil básico, perfil principal, perfil alto
H.265	Perfil principal
Transmisión principal	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub corriente	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Bitrate de video	32 Kbps to 8 Mbps

AUDIO

Compresión de audio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM
Tasa de bits de audio	64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC)
Frecuencia de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Filtro de ruido ambiental	Sí

RED

Protocolo	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
API	Open Network Video Interface, ISAPI, SDK

IMAGEN

Configuración de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez.
Amplio rango dinámico (WDR)	Digital WDR
Mejora de la imagen	BLC, HLC, 3D DNR

INTERFAZ

Interfaz de ethernet	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10 M/100 M
Almacenamiento a bordo	Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjeta microSD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB
Micrófono incorporado	Sí
Altavoz incorporado	Sí
Reset	Sí

EVENTO

Básico	Motion detection
Conexión de alarma	Cargar a FTP, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, cargar a la tarjeta de memoria

GENERAL

Temperatura de trabajo	Con luz de suplemento encendida: -30 °C a 40 °C. Humedad 95% o menos (sin condensación) Con luz de suplemento apagada: -30 °C a 50 °C. Humedad 95% o menos (sin condensación)
------------------------	--

Función general	Espejo, protección con contraseña, marca de agua
-----------------	--

Potencia	12 VDC \pm 25%, 0.75 A, max. 9 W, \varnothing 5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.3 A, max. 10.8 W
----------	---

CERTIFICACIONES

EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011+A1: 2014); IC (ICES-003: Issue 6, 2016)
-----	--

Protección	IP66
------------	------

INCLUIDO EN LA CAJA

Contenido del Paquete	1 cámara Domo Hikvision DS-2DE4225IW-DE
-----------------------	---

Medidas	16,2 x 12 x 23,42 cm
---------	----------------------

Peso	700 gr
------	--------

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía	1 año
----------	-------

Fabricado en	China
--------------	-------