



Nombre	Sistema Wi-Fi TP-Link Mesh Deco M9 Plus 3Pack AC2200
Marca	TP-Link
Modelo	Deco M9 3Pack
SKU	PECTTPM9DECO3P
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
WIRELESS	
	WiFi 5
Estándar	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz Bluetooth 4.2 ZigBee HA 1.2
Velocidad Wi-Fi	AC2200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 400 Mbps (802.11n)
Alcance Wi-Fi	Casas de 4 a 6+ habitaciones (paquete de 3) Tecnología TP-Link Mesh El backhaul Ethernet opcional trabaja en conjunto para vincular unidades Deco y proporcionar una cobertura 8 × antenas (internas) Múltiples antenas forman un conjunto de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas más grandes Formación de haces Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para ampliar el alcance WiFi
Capacidad Wi-Fi	Tri banda Distribuya dispositivos en diferentes bandas para un rendimiento MÚ-MIMO 4×4 Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO
Modos de Trabajo	Modo enrutador Modo punto de acceso
HARDWARE	
Puertos Ethernet	2× puertos Gigabit *Por unidad Deco Admite detección automática de WAN/LAN
Botones	Botón de reinicio
SEGURIDAD	

	WPA-Personal WPA2-Personal
Seguridad de la red	SPI Firewall Control de acceso HomeCare™ Antivirus Comprobador de sitios maliciosos Prevención de intrusiones de puertos Aislamiento de dispositivos infectados Notificación y registro
Red de invitados	1 red para invitados de 5 GHz 1 red para invitados de 2,4 GHz
SOFTWARE	
Protocolo	IPv4 IPv6
Kits de Servicio	HomeCare™ Producto inteligente compatible con Smart Hub
Control Parental	Controles parentales HomeCare™ Perfiles personalizados Filtrado de contenido Filtrado de URL Límite de tiempo Horario (hora de acostarse) Registro de información Monitor de uso Informes mensuales
Tipos de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad de Servicio	QoS por dispositivo QoS por aplicación
Servicio de almacenamiento en la nube	Actualización de firmware OTA TP-Link ID DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos UPnP
IPTV	Proxy IGMP Puente de vigilancia IGMP Etiqueta VLAN
DHCP	Reserva de direcciones Servidor de lista de clientes DHCP
DDNS	TP-Link
Gestión	Aplicación Deco

OTRO	
Requisitos del Sistema	Android 5.0 o posterior iOS 9.0 o posterior
Certificaciones	CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
Factores Ambientales	Temperatura de funcionamiento: 0 °C~40 °C (32 °F ~104 °F)
	Temperatura de almacenamiento: -40 °C~70 °C (-40 °F ~158 °F)
	Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación

INCLUIDO EN LA CAJA	
Contenido del Paquete	3 Unidades Deco M9 Plus
	1 Cable Ethernet RJ45
	3 Adaptadores de corriente
	1 Guía de instalación rápida
Dimensiones (An. × Pr. × Al.)	14,4 × 14,4 × 4,6 cm

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Garantía por el proveedor	1 año
Fabricado en	China