



Nombre	Router Doble Banda TP-Link Archer C58HP Rompemuros AC1350
Marca	TP-Link
Modelo	C58HP
SKU	PECTTPC58HP
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
WIRELESS	
Estándar	WiFi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
Velocidad Wi-Fi	AC1750 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) 2,4 GHz: 450 Mbps (802.11n)
Alcance Wi-Fi	3 antenas desmontables de alta ganancia de 9 dBi Múltiples antenas forman un conjunto de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes FEM de alta potencia Mejora la potencia de transmisión para fortalecer la cobertura de la señal
Capacidad Wi-Fi	Banda dual Asigne dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo
Modos de Trabajo	Modo enrutador Modo punto de acceso Modo extensor de alcance
HARDWARE	
Procesador	CPU de un solo núcleo
Puertos Ethernet	1 puerto WAN de 10/100 Mbps 4 puertos LAN de 10/100 Mbps
Botones	Botón de encendido/apagado de Wi-Fi Botón de encendido/apagado Botón WPS
Energía	12 V = 1,5 A
SEGURIDAD	
Cifrado Wi-Fi	WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Empresa (802.1x)
Seguridad de la red	SPI Firewall Control de acceso Enlace IP y MAC Puerta de enlace de capa de aplicación

Red de invitados	1 red para invitados de 5 GHz 1 red para invitados de 2,4 GHz
------------------	--

Servidor VPN	PPTP OpenVPN
--------------	--------------

SOFTWARE	
-----------------	--

Protocolo	IPv4 IPv6
-----------	--------------

Control Parental	Controles de tiempo de filtrado de URL
------------------	--

Tipos de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
--------------	---

Calidad de Servicio	QoS por dispositivo
---------------------	---------------------

Reenvío NAT	Puerto de servidor virtual Puerto de reenvío Activación DMZ UPnP
-------------	---

IPTV	Proxy IGMP Espionaje IGMP
------	------------------------------

DHCP	Reserva de direcciones Servidor de lista de clientes DHCP
------	---

DDNS	DynDNS NO-IP
------	--------------

Gestión	Página web de la aplicación Tether
---------	------------------------------------

OTRO	
-------------	--

Requisitos del Sistema	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ u otro navegador compatible con JavaScript
------------------------	--

Requisitos del Sistema	Módem por cable o DSL (si es necesario) Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet)
------------------------	---

Certificaciones	FCC, CE, RoHS
-----------------	---------------

Factores Ambientales	Temperatura de funcionamiento: 0 °C~40 °C (32 °F ~104 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °C~70 °C (-40 °F ~158 °F) Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación
----------------------	--

TEST DATA	
------------------	--

Potencia de Transmisión Wi-Fi	CE: <20 dBm (2.4 GHz) FCC: <30 dBm
-------------------------------	---------------------------------------

	867M: -61dBm@10% POR
--	----------------------

Sensibilidad de Recepción Wi-Fi
450M: -71dBm@10% POR
54M: -77dBm@10% POR
11M: -89dBm@8% POR
6M: -89dBm@10% POR
1M: -97dBm@8% POR

INCLUIDO EN LA CAJA

Enrutador Wi-Fi TL-C58HP

Adaptador de corriente

Contenido del Paquete

Cable Ethernet RJ45

Guía de instalación rápida

Dimensiones (An. × Pr. × Al.) 24,9cm × 21,7cm × 5,4cm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía por el proveedor 1 año

Fabricado en China
